



**PORCELANATO**

Referencia	Descripción
MARBELLABEIGE	MARBELLA BEIGE PULIDO 60X120
IBIZA60120	IBIZA 60X120
TRIANA60120	TRIANA 60X120



**Datos del embalaje:**

- Formato:** 60 x 120cm
- Espesor:** 12mm
- Acabado:** PULIDO-RECTIFICADO
- PZA/Caja:** 2
- Peso Caja:** 42.65 kg aprox.
- M2 por Caja:** 1.44 m2 aprox.
- Cajas:** 48
- Peso Pallet:** 2047 kg aprox.
- País de Origen:** España

**ESPECIFICACIONES**

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%
ISO 10545-6	Abrasión Profunda	max. 175 mm <sup>3</sup>	< 115 mm <sup>3</sup>
EN-101:1991	Dureza al rayado según Mohs	no exigible	MOHS 4

**Clasificación:**

- Comercial:** Moderado
- Uso:** Piso - Pared

**Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:**

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al pavimento mediante: cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar trabajos.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica