



PORCELANATO

Referencia	Descripción
MONTBL6060	MONT BLANC 60X60



Datos del embalaje:

Formato: 60 x 60cm**Espesor:** 10 mm**Acabado:** PULIDO**PZA/Caja:** 4**Peso Caja:** 51.84 kg aprox.**M2 por Caja:** 1.44 m2 aprox.**Cajas:** 36**Peso Pallet:** 921 kg aprox.**País de Origen:** España

ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%

Clasificación:

Comercial: Moderado**Uso:** Piso - Pared

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Se colocará la baldosa, presionandola y moviendola para conseguir el aplastamiento total de la cola. Acto seguido se nivelará la pieza. Se aconseja dejar siempre entre cada pieza una junta mínima de 2 mm.
3. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al pavimento mediante: cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar trabajos.
4. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica