

R603 Stone Seal

Vesipohjainen öljyä ja vettä hylkivä suoja-aine

Betoni-, kivi-, terrakotta- ja tiililaatoille sekä muille mineraalipinnoille ja huokoisille lattiamateriaaleille.

Kestävä vettä ja öljyä hylkivä suoja-aine betonille, tiilille, saumalaasteille, terrakotalle, kalkkikivelle, hiekkakivelle, koristelaatoille ja muille huokoisille tai mineraalilattioille- ja pinnoille.

Stone Seal muodostaa huokoisille kivipinnoille näkymättömän suojakalvon, joka hylkii vettä ja öljyä. Stone Seal sopii sekä sisä- että ulkolaatoille, mutta se tulee kuitenkin kokeilla ennen käyttöä.

pH 9



KÄYTTÖOHJEET

Stone Seal on käyttövalmis. Älä laimenna.

Suoja-aineen käyttömäärä on 5 litraa n. 150 – 200 m² alueelle, riippuen lattian huokoisuudesta.

Kokeile aina huomaamattomalle alueelle, annan pinnan kuivua ennen kuin arvioit aineen sopivuutta lattian käsittelyyn.

Levitä Stone Seal rullalla, mopilla tai pehmeällä harjalla.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta sisäkäytössä.

Anna pinnan kuivua kokonaan ennen käyttöä.

Huuhtele levitysvälineet vedellä.

Pakkaus

5L pullo, laatikko 2 x 5L

Käsittely ja turvallisuus

Vain ammattilais- ja teollisuuskäyttöön.

Tutustus käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

Käytettävä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit. Jatka huuhtomista ja hakeudu lääkäriin.

Maahantuoja