

# ZAR Tung Oil Wipe-On Finish

## Характеристики:

Смесь тунгового масла и полиуретана, объединяет благородный вид, покрытого маслом дерева, и прочность полиуретановых покрытий, глубоко пропитывается в поверхность изолируя волокна древесины защищая дерево от влаги, пищевых кислот и резких перепадов температур.

## Преимущества:

- Уникальное сочетание тунгового масла и полиуретана изолирует волокна древесины под поверхность.
- Обеспечивает естественный вид защитного покрытия, которое не создаст наплывов, не треснет и не образует сколов.
- Защищает от воды и попадания жидкостей, в том числе алкоголя, кофе, чая и бытовой химии.
- Предаёт богатый вид.
- Легко наноситься аппликатором или щеткой из овечьей шерсти – не нуждается в шлифовке между слоями.
- Повторное нанесение в отдельных местах может быть сделано в любое время. Просто нанесите тунговое масло еще раз. Повторная шлифовка не требуется.
- Легко чистится самыми обычными очистителями.

## Идеально подходит для:

- Вертикальные и горизонтальные поверхности
- Паркет
- Массив
- Барные стойки
- Мебель
- Облицовочные деревянные панели
- Шкафы
- Антиквариат

Также можно наносить на:

**Технические условия:**

<b>Высыхание</b>	
<i>На отлип</i>	6 часов
<i>Нанесение 2-го слоя</i>	8 часов
<i>Полное высыхание</i>	8 часов
<i>Укрывистость</i>	До 70 м <sup>2</sup> в один слой
<b>Доступные степени глянца</b>	
<i>Полумат</i>	45 ± 3 @ 60°
<i>Полуглянец</i>	70 ± 3 @ 60°
<b>Летучие органические соединения</b>	
<i>Полумат</i>	Не превышает 587 г/л
<i>Полуглянец</i>	Не превышает 597 г/л
<b>Твердые частицы(по объему)</b>	
<i>Полумат</i>	24.9 ± 5%
<i>Полуглянец</i>	23.7 ± 5%
<b>Твердые частицы(по массе)</b>	
<i>Полумат</i>	31.0 ± 5%
<i>Полуглянец</i>	29.0 ± 5%

**Подготовка поверхности**

<i>Чистая древесина</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Пршлифовать шкуркой с мелким зерном</li><li>• Убрать образовавшуюся пыль тряпкой смоченной уайт-спиритом</li><li>• Дать высохнуть</li></ul>
<i>Покрытая древесина</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Полностью снять старое покрытие</li><li>• Тщательно пршлифовать шкуркой.</li><li>• Убрать образовавшуюся пыль тряпкой смоченной уайт-спиритом</li><li>• Дать высохнуть</li></ul>

### **Нанесение:**

1. Тщательно размешать содержимое до нанесения, а также периодически размешивать в процессе.
2. Наносить без разбавления при помощи кисти, ткани, аппликатора или щетки из овечьей шерсти. Проникающая способность покрытия будет зависеть от пористости и влажности поверхности. Тщательно обработайте края и стыки.

### **Информация об очистке:**

Удалить проливы и брызги немедленно, используя подходящий растворитель. Отмыть инструменты немедленно после использования подходящим растворителем. При использовании растворителей следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

### **Рекомендации:**

Рекомендуется наносить покрытие в тени при температуре от 10°C до 32°C.

Не рекомендуется наносить покрытие если:

- ожидается, что температура опустится ниже 4°C
- в течение 24 часов после нанесения ожидается дождь.

При полном высыхании безопасно для детей.