

Technische Information

06.18

Produkt

Automatenreiniger AS

Produkttyp

Schaumregulierte Wischpflege mit rutschhemmendem Zusatz zum Einsatz in Reinigungsautomaten.

Beschaffenheit

Viskose gelbliche Flüssigkeit mit leichtem Zitronenduft.

pH-Wert

ca. 10 (unverdünnt), 9 (in 1%-Lösung)

Eigenschaften

- ◆ Schaumarmer Automatenreiniger zur laufenden Fussbodenreinigung mit Reinigungsautomaten.
- ◆ Besonders geeignet zur Reinigung von Sporthallenböden.
- ◆ Geeignet auch zur laufenden Reinigung von Kunststoffbelägen sowie Natur- und Kunststein.
- ◆ Verhindert elektrostatische Aufladungen.
- ◆ Schaumarm eingestellt; mit Anti-Slip-Wirkung.



Anwendung

- ◆ Für die Unterhaltsreinigung 30 – 40 ml pro 10 l Wasser (0.3 – 0.4%) dosieren.
- ◆ Damit die Gleitschutzwirkung voll zum Tragen kommt, den Boden nicht restlos aufrocknen.

Spezieller Hinweis

- ◆ Wo eine besonders hohe Gleitschutzwirkung gefragt ist, Boden vorher mit Pudol Durablo Superpolish AS beschichten.
- ◆ Vor Gebrauch schütteln und frostgeschützt lagern.

Inhaltsstoffe
(gem. 648/2004/EG)

5-15% nichtionische Tenside, 5-15% Seife, unter 5% anionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe.

Ökologie

Abbaubarkeit der eingesetzten Tenside:
100% gem. EU 648/2004/EG, 98% nach OECD-Test 302B.

Gefahrenhinweis und
Sicherheitshinweise

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



Gefahr

Gebinde

Flasche 1l, Kanne 3l / 5l / 10l

Konzentrat

