

ESPECIFICAÇÕES CITYCOM S 300I

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, OHC (Over Head Camshaft), refrigerado a água e com injeção eletrônica	
Cilindrada	278,33 cm ³	
Disposição do Cilindro	Horizontal	
Potência Máxima	27,8 cv a 7.750 rpm	
Torque máximo	27,5 Nm a 6.500 rpm	
Diâmetro x curso	75,0 x 63,0 mm	
Transmissão	Automática de variação contínua (CVT)	
Altura	1.445 mm	
Largura	785 mm	
Comprimento	2.210 mm	
Distância entre eixos	1.500 mm	
Altura mínima do solo	125 mm	
Altura do banco	800 mm	
Peso seco	171 kg	
Suspensão	Freio dianteiro	Disco
Suspensão	Freio traseiro	Disco
	Rodas	Liga de alumínio
	Pneu dianteiro	110/70-16 52P - Metzeler
	Pneu traseiro	130/70-16 61P - Metzeler
	Sistema de partida	Elétrica
	Capacidade do tanque de combustível	10 l
	Taxa de compressão	10.4±2:1
	Cores	Branca, Preta fosca e Preta brilhante
	Chassi	Tubular
	Freios	FH-CBS (Full Hidraulic Combined System)
	Comprimento	2.210 mm