

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DAFRA CITYCLASS 200i

Motor	Tipo	OHC, 4 tempos, Monocilíndrico
	Refrigeração	Ar e óleo
	Taxa de Compressão	9,7:1
	Cilindrada	199,1 cm ³
	Diâmetro x Curso	65 X 60 mm
	Válvulas	2
	Acionamento	Corrente de Comando
	Potência	13,86 cv a 7.500 rpm
	Torque	1,41 kgf.m a 6.000 rpm
	Consumo (conforme norma NBR 7024)	30,84 km/l – Ciclo WMTC Classe 2
	Transmissão	Automática CVT
	Filtro de Ar	Papel
	Sistema de lubrificação	Forçada / Bomba trocoidal
	Filtro de Óleo	Tela
	Rotação de marcha lenta (RPM)	1.700 RPM ± 150 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica (Dellorto)	
Assento	Único, anatômico, em dois níveis e com tecido antiderrapante	
Tampa do tanque	Abaixo do assento	
Compartimento principal	Capacidade para capacete fechado	
Abertura do compartimento principal	Via chave no contato de ignição, sem necessidade de desligar o scooter	
Compartimento porta-objeto	Com fechadura e entrada USB	
Painel	- Funções digitais	SIM
	- Indicador de combustível	SIM
	- Indicador de reserva de combustível	SIM
	- Velocímetro	SIM
	- Relógio	SIM
	- Hodômetros parcial e total	SIM
	- Indicador de direção	SIM
	- Indicador farol alto	SIM
	- Luz do gerenciamento da FI	SIM
	- Tacômetro (RPM)	SIM
	- Alerta de temperatura do motor	SIM
- Alerta de troca de óleo	SIM	
Chassi (tipo de chassi)	Underbone/Plataforma	
Sensor de cavalete lateral	SIM	
Sensor de inclinação	SIM	
Engine stop	SIM	
Capacidade de carga do compartimento sob o assento	10 kg	
Volume do compartimento sob o assento	15,4 l	
Capacidade de carga do bagageiro	3,5 kg	
Capacidade de carga do gancho frontal	2 kg	

Freio Dianteiro		Discos 240 mm, triplo pistão
Freio Traseiro		Disco 220 mm, pistão 35mm
FH-CBS (Full Hydraulic Combined System)		
Dimensões	Comprimento total	2.087 mm
	Largura total	711 mm
	Altura total	1.300 mm
	Altura do assento	785 mm
	Altura da empunhadura	1.060 mm
	Entre-eixo	1.440 mm
	Distância ao solo	128 mm
	Peso seco	135 Kg
	Peso em ordem de marcha	146 kg
	Peso máximo admissível	150 kg
	Capacidade do tanque	6l (Reserva: 1,2l)
	Pneu/ Roda	Dianteiro
Traseiro		Pirelli Tubeless Diablo Scooter 120/80-16 M/C 60P
Pressão Dianteiro (1 pessoa/2pessoas)		25 PSI / 25 PSI
Pressão Traseiro (1 pessoa/2pessoas)		28 PSI / 32 PSI
Suspensão	Dianteiro	Garfo Telescopico Curso 87 mm
	Traseiro	Biamortecida Curso 65,6 mm - Ajustável
Trail		144 mm ± 2 mm
Ângulo de Caster		27 graus ± 0,5 graus
Embreagem		Seca, centrífuga
Sistema Elétrico	Ignição	ECU
	Partida	Elétrica
	Sistema de carga	Rotor / Estator
	Bateria	12V 9Ah Heliar
	Lâmpada Farol / alto	35W / 35W – HS1
	Lampejador	SIM
	Lâmpada Seta	10W
	Lanterna Traseira	5W / 21W
	Indicadores Painel	LED
	Lâmpada Placa	5W